



HYPERCOLOR G12 - QUEMADOR CERÁMICO

Tipología

Lámparas a descarga.

Características

Fiabilidad del producto. Ésta es la característica principal de toda la gama de lámparas de descarga Duralamp.

Empleadas tanto en contextos técnicos como profesionales, donde la sustitución de las lámparas es difícil, las lámparas de descarga deben ser lámparas con las que poder contar.

Notas

Línea HYPERCOLOR con quemador de cerámico: la excelencia en el control de la uniformidad del color de la luz, rendimiento del color, estabilidad cromática a lo largo del tiempo.

90 Vac

IRC >84




15000 h

IP20

G12


-15°C
+35°C



Datos característicos

Poder	35 W	Reglable	No	Tensión	90 Vac	Casquillo	G12
IP	20	Flujo	3400 lm	Tc	3000 K	IRC	>84

Características dimensionales



Ø	30 mm
H	100 mm

Illuminación y características fotométricas

Flujo	3400 lm
La temperatura de color nominal del CCT	3000 K
Color de la luz	Luz cálida
Índice de reproducción de colores	>84
Duración de la vida	15000 h
Mercurio	4,75 mg

Características eléctricas

Potencia nominal	35 W
El voltaje de entrada	90 Vac
Frecuencia	50 Hz
Reglable	No
Corriente de entrada	0,5 A
Clase de eficiencia energética	F
La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
Posición de operación	360°

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign 2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2014/30/EU * EMC 2014/35/EU * LVD 2015/863 * Amending RoHS 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling 2019/2020 * Regulation for Ecodesign 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign	Normas de productos CEI EN 55015:2020 (+A11:2020) CEI EN 62035:2016 (+A1:2020)
--	---

Datos logísticos

Peso neto artículo	30 gr
Código de barras de un unidad	8007753356233
Número de piezas paquete múltiple	12
Código de barras de paquete múltiple	8011905771874