



## SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN LATERAL POLARIDAD A LA IZQUIERDA

Rail Eurostandard Plus de la colección Targetti.  
Sistema mixto trifásico con dos conductores adicionales para la gestión de cualquier señal (por ej. DALI, DMX).  
Rail electrificado de tres longitudes de aluminio extruido anodizado o barnizado.  
Conductores de cobre aislante de PVC.

### Instalación

Existen tres tipos de fijaciones: directamente en el falso techo (utilizando los ojales previstos en el rail), de techo a través del clip metálico o en suspensión a través del cable de acero, tensores, bornes y abrazaderas de fijación.

### Fuente de alimentación

Frecuencia: 50 Hz.  
Corriente y tensión nominal: L1/L2/L3/N/tierra 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).  
Carga en la fase / en las fases: 3,6kVA / 10,8kVA.

### Datos característicos

|       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Color | Negro |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

### Directivas europeas

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| 2011/65/EU * RoHS<br>2012/19/EU * RAEE<br>2015/863 * Amending RoHS |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|

### Datos logísticos

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Código de barras de un unidad | 8011905992446 |
| Cantidad mínima de pedido     | 1             |
| Embalaje mínimo               | 1             |