



## PERFILES DOT

### Características

Perfil decorativo para montaje en superficie.  
La perforación uniforme en toda la superficie del perfil produce un efecto de luz nuevo y sorprendente.  
Disponible en diferentes colores para integrarse mejor en el diseño interior.

**SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:**  
12 mm

**POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:**  
12W/m

### Instalación

El perfil está compuesto por una base de policarbonato que se fija a la superficie con la cinta adhesiva de doble cara suministrada y por el elemento decorativo que se encaja a presión sobre la base.  
Salida de cables en línea con el perfil.

### Material

Perfil en aleación de aluminio 6060/6063, anodizado 15/20 micras.


### Embalaje

Conjunto en kit (el código termina con "K"): embalaje mínimo de 5 barras con dos tapones de cierre.

## Datos característicos

Color	Negro				
-------	-------	--	--	--	--

## Características dimensionales



L	3000 mm
L1	16 mm
H	14 mm

## Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905345228
Embalaje mínimo	1 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).