



## COPERTURA DA CONTROSOFFITTO PER GIUNTO A "L"

Binario Eurostandard Plus della collezione Targetti.  
Sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DALI, DMX).  
Binario elettrificato in alluminio estruso anodizzato o verniciato.  
Conduttori in rame isolati in PVC.

### Installazione

Sono previsti tre tipi di fissaggi: direttamente nel controsoffitto (utilizzando le asole già previste nel binario e il kit di sospensione), a plafone tramite la clip metallica o a sospensione tramite il kit di montaggio.

### Alimentazione

Frequenza: 50 Hz.  
Corrente e tensione nominale: L1/L2/L3/N/terra 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).  
Carico sulla fase / sulle fasi: 3,6kVA / 10,8kVA.

### Dati caratteristici

Colore	Nero				
--------	------	--	--	--	--

### Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

### Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905992699
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).