



## UNO - TRACK LIGHT

### Typologie

Projecteurs LED professionnels pour montage sur rail triphasé. Complet avec la sélection de la puissance, la sélection de la température de couleur et l'option de zoom pour la sélection du spot ou du faisceau large. Puissances sélectionnables: 10W, 15W, 20W. Un seul luminaire remplace 27 configurations et répond à tous les besoins d'éclairage ponctuel ou à faisceau large. Orientabilité de 0° à -90° sur le plan vertical et de 350° sur le plan horizontal. Alimentation électronique intégrée dans l'adaptateur au rail.

### Caractéristiques

Deux modèles avec 3 puissances sélectionnables. Sélecteur de couleur de lumière sur le corps du luminaire : 2700K-3500K-4000K. Système optique "zoom" réglable pour un faisceau continuellement variable de 24° à 60°.

### Installation

Montage sur rail électrifié à 3 phases; appareil doté d'un blocage de sécurité pour l'accrochage sur rail.

### Matériau

Corps en aluminium moulé sous pression laqué.

### Ouverture / Optique

LED Chip on Board à haut rendement Ra >90.

### Notes


Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.



### Données caractéristiques

Puissance	36 W	Faisceau	36°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	Eurostandard	IP	20	Flux	4050 lm	Axes	11250 cd
PF	0.95	UGR	<19	Tc	3000 K	Ra	90
Garantie LED	G5h24	RG	RG1	Couleur	Blanc		

## Dimensions



L	157 mm
ø	80 mm
H	190 mm

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	36°
Flux	4050 lm
Axes	11250 cd
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	90
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
UGR	<19

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	36 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0.95
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

## Photométrie

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	
	Ra90		34°		
	Fixture Power	36W	1	0.62	10951
	Source Flux	4050lm	2	1.23	2738
	Fixture Flux	4050lm	3	1.85	1217
	Efficacy	112lm/W	4	2.47	684
	Imax=2704cd/klm	Imax	10951cd	5	3.08

Fichier EulumDat sur le site

## Autres Infotech

Flicker Free	Oui
--------------	-----

## Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Données logistiques

Poids net	723 gr
Code barre unité d'emballage	8011905335892
Emballage minimum	1 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).