



UNO - TRACK LIGHT

Tipologia

Proiettori a LED orientabili per montaggio su binario a tre accensioni.
UGR >19.

Caratteristiche

Orientabile da 0° a -90° sul piano verticale e 350° sul piano orizzontale.
Tre dimensioni e 3 potenze per soddisfare le più ampie esigenze.
Disponibili con colore della luce calda o naturale.
Alimentazione elettronica integrata nell'adattatore a binario.

Installazione

Montaggio su binario elettrificato trifase; apparecchi dotati di blocco di sicurezza per aggancio a binario.

Materiale

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero o bianco.

Apertura/Ottica

LED Chip on Board alta efficienza Ra90.

Note

Non impiegare con variatore di luce.

PRO	220-240 Vac	Ra 90		50000 h L70B20	IP20	Eurostandard	-25°C +35°C	Risk Group 1	UGR <19
		FLICKER FREE							

Dati caratteristici

Potenza	20 W	Fascio	36°	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac
Attacco	Eurostandard	IP	20	Flusso	2400 lm	Axis	6000 cd
PF	0.95	UGR	<19	Tc	4000 K	Ra	90
Garanzia LED	G5h24	RG	RG1	Colore	Nero		

Caratteristiche dimensionali



L	157 mm
Ø	60 mm
H	133 mm


Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	36°
Flusso	2400 lm
Axis	6000 cd
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	90
Durata di vita	50000 h
Vita dei LED	L70B20
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
UGR	<19

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	20 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50/60 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0.95
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Fotometria

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		36°			
	Fixture Power	20W	1	0.64	6034	
	Source Flux	2400lm	2	1.29	1508	
	Fixture Flux	2400lm	3	1.93	670	
	Efficacy	120lm/W	4	2.57	377	
	Imax=2514cd/klm	Imax	6034cd	5	3.21	241

File EuLumDat presente sul sito

Altre Infotech

Flicker Free	Si
--------------	----

Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	410 gr
Barcode articolo singolo	8011905335847
Imballo minimo	1 / 10

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).