

PLACOPLÂTRE AVEC PROFILÉS: P090

Caractéristiques

Profilé en aluminium anodisé à encastrer dans le placo-plâtre. Rasage possible, pour une installation parfaite.

Support d'encastrement allégé sur toute la longueur pour une stabilité parfaite.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

10 mm

TENSION MAXIMALE DE:

15W/m

Installation

À encastrer dans le placo-plâtre ou dans le carrelage.

Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

Matériau

Profilé en aluminium 6063 avec écran en polycarbonate blanc.

Accessoires


Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou).

Emballage

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires.

Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

Dimensions



L	2000 mm
L1	120 mm
H	13 mm

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905345136
Unité d'emballage	4
Quantité minimale de commande	4
Emballage minimum	4 / 4

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).