



ELEKTRONISCHE NOTLICHT-EINHEIT GEEIGNET

Typologie

Elektronische Notlicht-Einheit geeignet (wie vom UNI EN 1838 angegeben) für stromgesteuerte Power-LED.

Kann für Dauer-oder Notbetrieb verwendet werden.

Kann mit max. 2A - 90V eingesetzt werden.


Lebensdauer der Batterie: 3 Stunden (Akku Abmessungen: 135 x 45 x 23 mm).

Batterie vorschriftsgemäß in Schutz-Case eingesetzt.

Lichtstrom im Notfall 7%.

Unter Notbeleuchtung wird eine Beleuchtung verstanden, die es ermöglicht, die normale Tätigkeit ohne wesentliche Änderungen fortzuführen.

Die Leuchten, bei denen eine Kompatibilität mit dem Kit angegeben ist, haben die Tests bestanden, die gemäß EN 60598-2-22 für die Kategorie Notbeleuchtung erforderlich sind.



220-240
Vac

IP20

Anschlus-
sklemme

5°C
+45°C



Charakteristische Daten

Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	Anschlussklemme	IP	20		
--------------	-------------	---------	-----------------	----	----	--	--

Abmessungen

L	150 mm
L1	40 mm
H	29 mm

Elektrische Eigenschaften

Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	85 Vdc
Betriebstemperatur	5°C / +45°C

Infopoint - Andere

Maximale Gehäusetemperatur	75
----------------------------	----

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)
 CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)
 CEI EN 61547:2010

Logistik-Daten

Nettogewicht	160 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905355876
Stückzahl pro VPE	10
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 10