

## PROFILO ANGOLARE: PRAN68

### Caratteristiche

Profilo in alluminio estruso completo di copertura plastica bianca diffondente per montaggio in appoggio angolare. Consente una maggior stabilità dell'installazione ove questa segua profili lineari. Consigliati per le applicazioni in interni ed in esterni protetti e con strip di alta potenza per migliorarne la dissipazione del calore.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

10 mm (PRAN20) e 14 mm (PRAN68).

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

20W/m 20 Series  
25W/m 68 Series

### Installazione

In appoggio angolare, con le apposite clips.

### Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PC bianco.


### Accessori

Ogni barra da 2 metri è completa di 2 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 2 coppie di clip di fissaggio.

### Confezione

Fornito in confezioni con 5 barre da 2 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

## Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
L1	24 mm
L2	24 mm
H	24 mm

## Direttive europee

2011/65/EU \* RoHS  
2015/863 \* Amending RoHS

## Dati logistica

Peso netto articolo	1360 gr
Barcode articolo singolo	8011905951399
Numero di pezzi confezione multipla	5
Barcode confezione multipla	8011905951740
Quantità minima ordinabile	5
Imballo minimo	5 / 5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).