



## UNIÓN EN "X"

Rail Eurostandard Plus de la colección Targetti.  
Sistema mixto trifásico con dos conductores adicionales para la gestión de cualquier señal (por ej. DALI, DMX).  
Rail electrificado de tres longitudes de aluminio extruido anodizado o barnizado.  
Conductores de cobre aislante de PVC.

### Instalación

Existen tres tipos de fijaciones: directamente en el falso techo (utilizando los ojales previstos en el rail), de techo a través del clip metálico o en suspensión a través del cable de acero, tensores, bornes y abrazaderas de fijación.

### Fuente de alimentación

Frecuencia: 50 Hz.  
Corriente y tensión nominal: L1/L2/L3/N/tierra 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).  
Carga en la fase / en las fases: 3,6kVA / 10,8kVA.

### Datos característicos

Color	Blanco				
-------	--------	--	--	--	--

### Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS	
--	--

### Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905992767
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).