

## DURABLE SUSPENSIÓN PARA GU10

**Tipología**
Luminaria suspendida para iluminación directa, para lámpara reemplazable con casquillo GU10.
Roseta redonda para instalación en techo.

**Características**
Diseño minimalista, sencillez y calidad en los acabados.
Disponible en diferentes tamaños y colores.

**Material**
Cuerpo de aluminio pintado a presión.

**Apertura/Óptica**
Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.


**Notas**
Longitud du cable 1,5 m.

PLUS | 220-240 Vac | IP20 | GU10 | -15°C +35°C

### Datos característicos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión | 220-240 Vac | Casquillo | GU10 | IP | 20 | Color | Blanco |

### Características dimensionales




| | |
|---|---|
| ø | 60 mm |
| H | 300 mm |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| El voltaje de entrada | 220-240 Vac |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| La temperatura de funcionamiento | -15°C / +35°C |

| Directivas europeas | Normas de productos |
|---|---|
| 2009/125/EC * Ecodesign | CEI EN 55015:2020 (+A11:2020) |
| 2011/65/EU * RoHS | CEI EN 60598-1:2022 |
| 2012/19/EU * RAEE | CEI EN 60598-2-2:2012 |
| 2014/30/EU * EMC | CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021) |
| 2014/35/EU * LVD | CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022) |
| 2015/863 * Amending RoHS | CEI EN 61547:2010 |
| 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling | CEI EN 62031:2021 (+A11:2022) |
| 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling | CEI EN 62471:2010 |
| 2019/2020 * Regulation for Ecodesign | IEC/TR 62471-2:2009 |
| 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling | CEI EN 62493:2015 |
| 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign | CEI 34-141:2014 |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Peso neto artículo | 380 gr |
| Código de barras de un unidad | 8011905980559 |
| Número de piezas paquete múltiple | 20 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Embalaje mínimo | 1 / 20 |

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).