



## PROFILI ANGOLARI 45°: P024

### Caratteristiche

Profilo in alluminio estruso ad angolo di 45° per montaggio in appoggio angolare, completo di copertura in policarbonato diffondente.

Disponibili in kit con accessori compresi o come barre singole senza accessori.

Consigliati per le applicazioni in interni ed in esterni protetti e con strip di alta potenza per migliorarne la dissipazione del calore.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

12 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

15W/m

### Installazione

Si fissa in appoggio con le clips.

### Materiale

Profilo in lega di alluminio 6060/6063, anodizzato 15/20 micron.

### Confezione


Confezione del profilo color alluminio in kit (il codice termina con "K"): imballo minimo di 5 barre con 5 coppie di tappi di chiusura e 5 coppie di clips.

Codici profili singoli: disponibili come barra singola da completare con lente, tappi e clips.

### Dati caratteristici

Colore	Nero				
--------	------	--	--	--	--

### Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
L1	19 mm
H	19 mm

### Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905344306
Numero di pezzi confezione multipla	5
Quantità minima ordinabile	5
Imballo minimo	5 / 5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).