



PERFILES LINEALES: P070

Características

Perfil lineal suspendido con posibilidad de inserción de driver lineal de dimensiones reducidas (hueco driver 41x30h).

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

37 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

38W/m

Instalación

En suspensión.

Material

Perfil en aleación de aluminio 6060/6063, anodizado 15/20 micras.


Embalaje

Códigos de perfiles individuales: disponibles como barra única para completar con difusores y tapas.

Datos característicos

Color	Gris					
-------	------	--	--	--	--	--

Características dimensionales



L	2000 mm
L1	55 mm
H	70 mm

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905344979
Embalaje mínimo	1 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).