

CARTONGESSO CON PROFILO: P090

Caratteristiche

Profilo in alluminio anodizzato da incasso nel cartongesso. Rasabile a filo, per un'installazione perfetta.
Supporto di incasso alleggerito lungo tutta l'estensione per una perfetta stabilità.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

10 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

15W/m

Installazione

Ad incasso nel cartongesso o in coperture con mattonelle.
Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in policarbonato bianco.


Accessori

Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro).

Confezione

Fornito in imballo minimo di 5 barre da 3 metri complete di schermo ed accessori.
Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
L1	120 mm
H	13 mm

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905345136
Numero di pezzi confezione multipla	4
Quantità minima ordinabile	4
Imballo minimo	4 / 4

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).