



## PROFILÉS ENCASTRÉS: P035-S

### Caractéristiques

Profil à section carrée pour montage en surface.

Variante de couleur disponibles.

Diffuseurs optionnelles en version transparente, opale, microprismatique et fumée.

**UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:**

24 mm

**TENSION MAXIMALE DE:**

30W/m

### Installation

En surface.

Sortie des câbles alignée avec le profilé.

### Matériau

Profilé en alliage d'aluminium 6060/6063, anodisé 15/20 microns.

### Emballage


Conditionnement du profil couleur aluminium en kit (le code se termine par « K ») : emballage minimum de 5 barres avec 5 paires de capuchons de fermeture et 5 paires de clips.

Codes des profils individuels : disponibles en barre unique à compléter avec diffuseurs et capuchons.

## Données caractéristiques

Couleur	Blanc					
---------	-------	--	--	--	--	--

## Dimensions



L	2000 mm
L1	35 mm
H	35 mm

## Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905344665
Emballage minimum	1 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).