



ARO EMPOTRABLE ÓPTICAS INTERCAMBIABLES

Tipología

Aro empotrable orientable y con ópticas intercambiables para lámparas MR16/PAR16 y Módulos.

Características

Montaje empotrado y orientable para baja luminancia, permite la orientación de la fuente de 20°.

Se puede instalar (SNAP) las ópticas de metal que modifican la salida de luz, ofreciendo opciones de iluminación puntual o antirreflejo.

Instalación

Equipado con muelles para una instalación rápida.

Material

Cuerpo de metal pintado.


BASIC

-25°C
+35°C

Datos característicos

Color	Blanco				
-------	--------	--	--	--	--

Características dimensionales



∅	90 mm
H	53 mm

Agujero de corte	78
------------------	----

Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
----------------------------------	---------------

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Peso neto artículo	130 gr
Código de barras de un unidad	8011905844059
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905789336
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).