FILINO T5

Typologie
Linearleuchte mit integrierten LEDs, ersetzt die T5-Röhren in Standardabmessungen.

Eigenschalften
Mögliche Reihenschaltung mit engem und sauberem Anschluss.
Es können bis zu 10 Einheiten (18W / 23W), 15 Einheiten (8/10W / 14W) und 20 Einheiten (4W) angeschlossen werden.
Extreme Leichtigkeit; einfache Fixierung mit den mitgelieferten Clips; Schalter am Lampenkörper; einheitliche Lichtstreuung.
Anschluss über freie Kabelenden: Verwenden Sie das Zubehörkabel mit dem Code KTLRT-CORD, wenn ein Stecker erforderlich ist.
Direkte Korrektur der Reihenschaltung durch die Verbindung zweier Einheiten oder mithilfe des Verbindungskabels Art.-Nr. KTLRT möglich.

Material
Gehäuse aus hitzebeständigem, vergilbungsresistentem Kunststoff.

Anwendungen
Regalbeleuchtung für den Einzelhandel, als Unter- und Aufbauleuchte usw.

BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 20000 h L70B30 | IP20 | Kabel | -25°C +35°C | Risk Group 0

270° | G2

Charakteristische Daten

Leistung	18 W	Strahl	270°	Dimmbar	Nein	Netzspannung	220-240 Vac
Fassung	Kabel	IP	20	Lichtstrom	1950 lm	Axis	850 cd
PF	0,5	Tc	3000 K	Ra	>80	LED-Garantie	G2
RG	RG0						

Abmessungen

L	1202 mm
L1	24 mm
H	39 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Abstrahlwinkel	270°
Lichtstrom	1950 lm
Axis	850 cd
CCT Nennfarbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabe-Index	>80
Lebensdauer	20000 h
LED Lebensdauer	L70B30
Auslösezeit	<0,2 s
Aufheizzeit bis zu 60% der vollen Effizienz	Sofort volles Licht

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	18 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein
Leistungsfaktor (PF)	0,5
Eingangsstrom	0,157 A
Anzahl der Zyklen	100000
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

Infopoint - Andere

Reflektor	Ja

LED-Garantie

G2	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.

EU-Richtlinien	Produktstandards
2009/125/EC * Ecodesign	CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
2011/65/EU * RoHS	CEI EN 60598-1:2022
2012/19/EU * RAEE	CEI EN 60598-2-1:2022
2014/30/EU * EMC	CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
2014/35/EU * LVD	CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
2015/863 * Amending RoHS	CEI EN 61547:2010
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62471:2010
2019/2020 * Regulation for Ecodesign	IEC/TR 62471-2:2009
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling	CEI EN 62493:2015
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign	CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Nettogewicht	220 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905910471
Stückzahl pro VPE	10
Barcode VPE	8011905910488
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 10

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).