



## DURANEONFLEX VERT DUAL

### Typologie

Unerwartete Lichtemission auf beiden Seiten der Leiste: abgerundete Form der Lichtfläche, ideal für Leuchtschriften und Designprojekte.  
Interessante Montage mit Aluminiumprofil: dieses Element bleibt in der unteren Leistenpartie eingelassen und ist von vorne unsichtbar.

### Installation

Dieses DNF kann an jeder Stelle geschnitten werden (freier Schnitt).  
Installation mit speziellem Einbauprofil.

### Material

Extrem flexibles, extrudiertes Silikon, stoßfest und wetterbeständig.

### Anwendungsinformation

Dimmbar 0-100%  
DALI - DMX  
Analoge und digitale Hausautomationssysteme  
Push Dali mit ZKCA-Controller  
Kompatibel mit CASAMBI

### Stromversorgung

Maximaler Strom pro Einspeisung: 4A.

### Verpackung

Verpackt in 5-Meter-Rollen.

### Binning

SDCM <3

### Verbindungen

Mit freier Kabelverbindung auf einer Seite und einer Endkappe auf der anderen geliefert.

Zubehör nur bei Zuschnitt und neuer Verbindung erforderlich.

Dieser Artikel kann mit dem Service zur Individualisierung der gewünschten Länge bestellt werden, bis max. 5 Meter pro elektrischem Anschluss - ohne Mindestlänge des Schnittabstands - mit oder ohne die für das Projekt erforderlichen Ausgangskabel.

<b>PRO</b>	24 Vdc	Ra 80		50000 h L70B50
IP67	IK06	-25°C +35°C	Risk Group 1	

### Charakteristische Daten

Leistung	45 W	Strahl	2°x90°	Dimmbar	Ja	Netzspannung	24 Vdc
IP	67	Tc	4000 K	Ra	80	LED-Garantie	G5h24
IK	IK06	RG	RG1				

## Abmessungen



L	5000 mm
L1	8 mm
H	16 mm

## Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Abstrahlwinkel	2°x90°
Nominaler Lichtstrom pro Meter	400 lm/m
CCT Nennfarbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Farbwiedergabe-Index	80
Lebensdauer	50000 h
LED Lebensdauer	L70B50
Auslösezeit	<0,2 s
Aufheizzeit bis zu 60% der vollen Effizienz	Sofort volles Licht

## Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	45 W
Eingangsspannung	24 Vdc
Dimmbar	Ja
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "F"
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

## Fotometrie

	4000K		
	Ra80		
	Fixture Power	9W	
	Source Flux	400lm	
	Fixture Flux	400lm	
	Efficacy	44lm/W	
355005	Imax=201cd/klm	Imax	80cd

EuLumDat-Datei auf der Website

## LED-Garantie

G5h24	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
-------	---------------------------------------------------------------------

## EU-Richtlinien

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 60598-1:2022  
 CEI EN 60598-2-1:2022  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61547:2010  
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
 CEI EN 62471:2010  
 IEC/TR 62471-2:2009  
 CEI EN 62493:2015  
 CEI 34-141:2014

## Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905355005
Stückzahl pro VPE	6
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 6

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).