

## PERFILES FLEXIBLES: P013

### Características

Perfil de muy bajo espesor en aluminio extruido curvable.  
Difusor en policarbonato opal.  
Uso sugerido con tiras de baja potencia.

### SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

10 mm

### POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

6W/m

### Instalación

En superficie.  
Salida de cables en línea con el perfil.

### Material

Perfil en aleación de aluminio 6060/6063, anodizado 15/20 micras.  
Lente de policarbonato resistente a los rayos UV.


### Accesorios

Accesorios disponibles con código separado: tapas de cierre de aleación, clips de fijación, difusor opal.

### Embalaje

Se suministra en confecciones de 10 barras de 2 metros con pantalla y tapones de cierre.  
Pedir los códigos de accesorios para cortes adicionales.

## Características dimensionales



L	2000 mm
L1	18 mm
H	5,6 mm

## Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905344153
Número de piezas paquete múltiple	10
Cantidad mínima de pedido	10
Embalaje mínimo	10 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).