



PROFILÉS ANGULAIRES 45° : P024

Caractéristiques

Profil en aluminium extrudé à angle de 45° pour montage en appui angulaire, complet avec couverture en polycarbonate diffusant.

Disponibles en kit avec accessoires inclus ou comme barres simples sans accessoires. Conseillés pour les applications dans les intérieurs et à l'extérieur (protégés) et avec des strips de haute puissance pour améliorer la dissipation de la chaleur.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

12 mm

TENSION MAXIMALE DE:

15W/m

Installation

Se fixe en appui avec des clips.

Matériau

Profilé en alliage d'aluminium 6060/6063, anodisé 15/20 microns.

Emballage


Conditionnement du profil couleur aluminium en kit (le code se termine par « K ») : emballage minimum de 5 barres avec 5 paires de capuchons de fermeture et 5 paires de clips.

Codes profils simples : disponibles comme barre unique à compléter avec diffuseurs, bouchons et clips.

Données caractéristiques

Couleur	Blanc				
---------	-------	--	--	--	--

Dimensions



L	2000 mm
L1	19 mm
H	19 mm

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905344320
Unité d'emballage	5
Quantité minimale de commande	5
Emballage minimum	5 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).