



COMPACT MULTI CCT

Empotrables LED multifunción para orificio de empotramiento de 50 mm.

Tipología

Este modelo ofrece temperatura de color seleccionable (2700-3000-4000K) y permite elegir entre cuatro aperturas de haz (18°-26°-36°-50°). Interruptores de selección colocados en el driver remoto. La apertura del haz se ajusta mediante los cursores laterales. Anillo frontal redondo incluido. Anillo cuadrado opcional, fácil de instalar, ver código accesorio.

Instalación

Equipados con resortes de acero para su instalación en falsos techos.

Material

Cuerpo en aluminio de fundición a presión.

Aplicaciones

Gracias flexibilidad de aplicación, estos aparatos son especialmente adecuados para adaptarse a los cambios visuales a lo largo del tiempo: displays de producto, interiores comerciales, escaparates.

Notas

Los datos de flujo indicados se refieren a la temperatura de color 4000K y a una apertura del haz de 26°. Para más datos, consulte el código QR.

PRO

220-240 Vac

IRC >90

25000 h L70B50

IP20

Cables libres

-25°C
+35°C


Risk Group 1

18-26-36-50

Datos característicos

Poder	11 W	Haz	18-26-36-50	Reglable	No	Tensión	220-240 Vac
Casquillo	Cables libres	IP	20	Flujo	950 lm	Axis	3850 cd
PF	0.9	Tc	2700-3000-4000 K	IRC	>90	Garantía del LED	G4
RG	RG1						

Características dimensionales



Ø	60 mm
H	70 mm

Agujero de corte	50
------------------	----

Illuminación y características fotométricas

Apertura del rayo	18-26-36-50
Flujo	950 lm
Axis	3850 cd
La temperatura de color nominal del CCT	2700-3000-4000 K
Color de la luz	CCT
Índice de reproducción de colores	>90
Duración de la vida	25000 h
Vida del los LED	L70B50
Mantenimiento del flujo luminoso a las 2000h	10

Características eléctricas

Potencia nominal	11 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0.9
Clase de eficiencia energética	Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética "F"
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C

Garantía del LED

G4	undefined
----	-----------

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-2:2012
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	174 gr
Código de barras de un unidad	8011905345891
Número de piezas paquete múltiple	10
Embalaje mínimo	1 / 60

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).