



EINBAUPROFILE FÜR DEN BODEN: P028

Eigenschaften

Begehbare Aluminiumprofil für Bodeneinbau, komplett mit koextrudierter Linse aus Polycarbonat mit hoher Stärke.

Verwendung mit LED-Streifen mit hoher IP empfohlen.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON: 12 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:

15 W/m

Installation

Unterputzmontage.

Kabelausgang in Linie mit dem Profil.


Material

Profil aus Aluminiumlegierung 6060/6063, eloxiert 15/20 Mikron.

Verpackung

Einzel verkäufbar in Stangen mit Diffusor.

Abmessungen



L	3000 mm
L1	20 mm
H	17,5 mm

Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905344429
Minimale Verpackung	1 / 5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).