




DURASTRIP PURE BIANCO

Tipologia

Tipologia di striscia SMD senza alcuna puntinatura, assimilabile ad una COB quanto ad effetto luminoso.

Materiali di alta qualità per garantire uniformità di illuminamento e consistenza del colore.

Sono strisce molto sottili e con grado di protezione IP67.

Particolare modalità di montaggio dei LED per ottenere una superficie di illuminamento molto ampia rispetto al substrato, per un effetto di piena luce.

Questa striscia non necessita di profilo in alluminio.

Estrema flessibilità, con curve di raggio fino a 50 mm.

Installazione

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.

In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

Informazioni di utilizzo

Dimmerabili 0-100% Flicker Free

DALI - DMX - 1-10

Sistemi domotici di controllo analogici e digitali

Push Dali con controller ZKCAFF

Compatibili CASAMBI

Alimentazione

Massima corrente per ogni alimentazione: 4A.

Confezione

Confezionate in rotte di 5 metri.

LED

SMD2216

Binning

SDCM da <5 a <6.

Connessioni

Connessione a cavi liberi.



24 Vdc

Ra 90



50000 h
L70B50


IP54

-25°C
+35°C

Risk
Group 1




130°



Dati caratteristici

Potenza	70 W	Fascio	130°	Dimmerabile	Si	Tensione	24 Vdc
IP	54	Tc	2700 K	Ra	90	Garanzia LED	G5h24
RG	RG1						

Caratteristiche dimensionali



L	5000 mm
L1	8 mm
H	4 mm

Passo di taglio	20 mm
Interasse LED	2,4 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	130°
Flusso nominale al mt	1480 lm/m
Temperatura di colore nominale CCT	2700 K
Colore della luce	Luce calda
Indice resa cromatica	90
Durata di vita	50000 h
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	70 W
Tensione d'ingresso	24 Vdc
Dimmerabile	Si
Classe di efficienza energetica	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "F"
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Fotometria

	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		115°	
Fixture Power	14W	1	3.15	507
Source Flux	1480lm	2	6.30	127
Fixture Flux	1480lm	3	9.45	56
Efficacy	106lm/W	4	12.59	32
353025 I _{max} =342cd/klm	I _{max}	5	15.74	20

File EuLumDat presente sul sito

Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-1:2022
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905353025
Numero di pezzi confezione multipla	10
Imballo minimo	1 / 10