

## FLEXIBLE PROFILE: P013

### Eigenschaften

Profil aus extrudiertem Aluminium mit sehr geringer Stärke, biegsam.  
Diffusor aus opalem Polycarbonat.  
Empfohlene Verwendung mit LED-Streifen geringer Leistung.

### VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:

10 mm

### MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:

6 W/m

### Installation

Anbaumontage.  
Kabelausgang in Linie mit dem Profil.

### Material

Profil aus Aluminiumlegierung 6060/6063, eloxiert 15/20 Mikron.  
UV-beständige Polycarbonat-Linse


### Zubehör

Zubehör mit separatem Code erhältlich: Endkappen aus Legierung, Befestigungsclips, opaler Diffusor.

### Verpackung

Verpackung mit 10 Stück 2-Meter-Profilen inklusive Abdeckung und Endkappen.  
Die Zubehörcodes für weitere Zuschnitte bestellen.

## Abmessungen



L	2000 mm
L1	18 mm
H	5,6 mm

## Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905344153
Stückzahl pro VPE	10
Mindestbestellmenge	10
Minimale Verpackung	10 / 10

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).