

HB6 - HIGH BAY CTC MULTIPOWER


Typologie
Luminaire suspendu destiné à être installé dans les grands espaces commerciaux et industriels ; utilise la technologie SMD à haute efficacité, jusqu'à 180 lm/W.
Puissances sélectionnables: 80W - 113W - 140W.
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les différents flux.
Le flux indiqué dans le tableau se réfère à une température de couleur de 4000K.
Réflecteur en polycarbonate ou en aluminium disponible avec le code accessoire.

Caractéristiques
Version avec sélecteur de puissance et de température de couleur et gradation 1-10 dans le même luminaire.
Équipé d'une protection contre les surtensions de 4kV.
Arrangement pour capteur télécommandé, voir codes accessoires.
La télécommande permet d'allumer et d'éteindre le luminaire, de faire varier l'intensité lumineuse et de sélectionner le mode d'éclairage avec détection de mouvement ou détection de la luminosité de la pièce.

Installation
Équipé d'anneau pour la fixation en suspension.
Pour un montage en surface, commander le code de l'accessoire de fixation.

Matériau
Corps en aluminium moulé sous pression avec ailettes pour la dissipation de la chaleur.
Convient aux environnements poussiéreux et humides grâce à son indice de protection IP élevé.

Ouverture / Optique
Système optique constitué d'un ensemble de lentilles de polycarbonate optimisées pour les CMS, angle de faisceau 90°.
Lentilles en polycarbonate disponibles en option pour un éclairage diffus, ouverture de faisceau de 120°.



art.	W	lm	cd	K		PF	Ø
	80	13000 *	6300				
HB6-3222-CCTD10	113	18000 *	8800	3/4/5000	90°	0,9	320
	140	22000 *	10400				
	150	24000 *	12200				
HB6-3632-CCTD10	175	28000 *	13700	3/4/5000	90°	0,9	360
	200	32000 *	15400				

* I dati di lumen e potenza indicati si riferiscono alla temperatura di colore 4000K
* The lumen and power data indicated refers to the 4000K colour temperature.




PRO | 220-240 Vac | Ra 80 | 1-10V | 100000 h L70B50 | IP65 | IK08 | Câbles | -25°C +35°C | Risk Group 1

90° | FLICKER FREE | G5 h24

Données caractéristiques

Faisceau	90°	Variable	1-10V	Tension	220-240 Vac	Douille	Câbles
IP	65	PF	0.9	Tc	3000-4000-5000 K	Ra	80
Garantie LED	G5h24	IK	IK08	RG	RG1		

Dimensions



ø	320 mm
H	84 mm
H2	120 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	90°
Flux	13000-18000-22000 lm
Axes	6300-8800-10400 cd
Température de couleur	3000-4000-5000 K
Couleur de la lumiére	CCT
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie	100000 h
Durée de vie des LED	L70B50

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	80-113-140 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	1-10V
Facteur de puissance (PF)	0.9
La classe d'efficacité énergétique du produit	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique "B"
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Autres Infotech

Flicker Free	Oui

Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!

Directives européennes

Directives européennes	Normes de produits
2009/125/EC * Ecodesign	CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
2011/65/EU * RoHS	CEI EN 60598-1:2022
2012/19/EU * RAEE	CEI EN 60598-2-1:2022
2014/30/EU * EMC	CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
2014/35/EU * LVD	CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
2015/863 * Amending RoHS	CEI EN 61547:2010
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62471:2010
2019/2020 * Regulation for Ecodesign	IEC/TR 62471-2:2009
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling	CEI EN 62493:2015
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign	CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	1940 gr
Code barre unité d'emballage	8011905015534
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).