

M50 - MODULO LED CCT

Tipologia

Modulo LED a cavi liberi ideale per la sostituzione di lampade diametro 51mm previa adozione di morsettiera due poli.

Caratteristiche

Grazie al selettore integrato della temperatura di colore, consente di adattare la cromaticità della luce alle diverse esigenze applicative.

Disponibile in due configurazioni: apertura di 50° con schermo microprismatico; apertura 100° con diffusore satinato.

Basso spessore.

Il selettore della temperatura di colore si trova sul retro del corpo illuminante.

Installazione

Impiegabile con tutti gli anelli da incasso per lampade da 51 mm.

Perfetto complemento per la linea di incassi Durable e cornici in Gesso della collezione.

Materiale

Corpo in tecnopolimero.



220-240

Ra ≥80




15000 h
L70B50

IP20

IK03

-25°C
+35°C

Risk
Group 1



Dati caratteristici

Potenza	5 W	Fascio	50°	Dimmerabile	No	Tensione	220-240
IP	20	Flusso	610 lm	Axis	550 cd	PF	0.5
Tc	3000-4000-6400 K	Ra	×80	Garanzia LED	G2	IK	IK03
RG	RG1						

Caratteristiche dimensionali

Ø	50 mm
H	30 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	50°
Flusso	610 lm
Axis	550 cd
Temperatura di colore nominale CCT	3000-4000-6400 K
Colore della luce	CCT
Indice resa cromatica	×80
Durata di vita	15000 h
Vita dei LED	L70B50

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	5 W
Tensione d'ingresso	220-240
Frequenza	50/60 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0.5
Corrente d'ingresso	0,043 A
Fattore ponderato	5 kWh/1000h
Classe di efficienza energetica	F
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C
Equivalenza con lampada ad incandescenza	78

Garanzia LED

G2	Garantite fino a 2 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.
----	--