



VERBINDUNGSTÜCKE "T" - VERBINDER POLUNG AUSSEN

Einbauschiene Eurostandard Plus aus der Targetti-Kollektion.
Gemischtes Drehstrom-System mit zwei zusätzlichen Leitern zur Steuerung weiterer Signale (zum Beispiel DALI, DMX).
Elektroschiene in drei verschiedenen Längen aus eloxiertem, lackiertem Spritzguss Aluminium.
Kupferleiter mit PVC-Isolierung.

Installation

Drei verschiedene Befestigungsarten sind möglich: Direkt in der abgehängten Decke (durch Einsatz der bereits in der Schiene vorgesehenen Ösen), als Deckeninstallation mittels Metallclips oder als Pendelleuchte mittels Stahlkabel, Spannvorrichtung, Klemmen und Halterungen.

Stromversorgung

Frequenz: 50 Hz.
Nennstrom und Nennspannung: L1/L2/L3/N/Erdung 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).
Leistung pro Phase / aller Phasen: 3,6kVA / 10,8kVA.

Charakteristische Daten

Farbe	Weiß					
-------	------	--	--	--	--	--

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS	
--	--

Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905992873
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1