



## UNO - TRACK LIGHT

### Typologie

Projecteurs LED orientables pour montage sur rail triphasé à trois circuits UGR >19.

### Caractéristiques

Orientabilité de 0° à -90° sur le plan vertical et de 350° sur le plan horizontal. Trois dimensions et puissances pour satisfaire toutes les exigences. Disponible avec couleur de la lumière chaude ou naturelle. Alimentation électronique intégrée dans l'adaptateur au rail.

### Installation

Montage sur rail électrifié à 3 phases; appareil doté d'un blocage de sécurité pour l'accrochage sur rail.

### Matériau

Corps en aluminium moulé sous pression laqué.

### Ouverture / Optique

LED Chip on Board à haut rendement Ra 90.

### Notes


Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.

|            |             |              |  |                |      |              |                |              |         |
|------------|-------------|--------------|--|----------------|------|--------------|----------------|--------------|---------|
| <b>PRO</b> | 220-240 Vac | Ra 90        |  | 50000 h L70B20 | IP20 | Eurostandard | -25°C<br>+35°C | Risk Group 1 | UGR <19 |
|            |             | FLICKER FREE |  |                |      |              |                |              |         |

### Données caractéristiques

|              |              |          |     |          |         |         |             |
|--------------|--------------|----------|-----|----------|---------|---------|-------------|
| Puissance    | 36 W         | Faisceau | 36° | Variable | Non     | Tension | 220-240 Vac |
| Douille      | Eurostandard | IP       | 20  | Flux     | 4050 lm | Axes    | 11250 cd    |
| PF           | 0.95         | UGR      | <19 | Tc       | 3000 K  | Ra      | 90          |
| Garantie LED | G5h24        | RG       | RG1 | Couleur  | Noir    |         |             |

### Dimensions



|   |        |
|---|--------|
| L | 157 mm |
| Ø | 80 mm  |
| H | 190 mm |

## Éclairage et caractéristiques photométriques

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Ouverture du faisceau                                  | 36°                 |
| Flux                                                   | 4050 lm             |
| Axes                                                   | 11250 cd            |
| Température de couleur                                 | 3000 K              |
| Couleur de la lumière                                  | Lumière chaude      |
| Indice de rendu des couleurs                           | 90                  |
| Durée de vie                                           | 50000 h             |
| Durée de vie des LED                                   | L70B20              |
| Temps de déclenchement                                 | <0,2 s              |
| Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité | Lumière instantanée |
| UGR                                                    | <19                 |

## Caractéristiques électriques

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Puissance nominale            | 36 W          |
| Tension d'entrée              | 220-240 Vac   |
| Fréquence                     | 50/60 Hz      |
| Variable                      | Non           |
| Facteur de puissance (PF)     | 0.95          |
| Température de fonctionnement | -25°C / +35°C |

## Photométrie

|  |
|--|
|  |
|--|

Fichier EulumDat sur le site

## Autres Infotech

|              |     |
|--------------|-----|
| Flicker Free | Oui |
|--------------|-----|

## Garantie LED

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G5h24 | Full Guarantee<br>5 ans<br>(24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation! |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Données logistiques

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Poids net                    | 723 gr        |
| Code barre unité d'emballage | 8011905335908 |
| Emballage minimum            | 1 / 10        |

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).