

DECO LED G9

Tipología
Lámparas G9 con alimentación a tensión de red.

Características
Sustitución directa de los G9 halógenas.
Diseño agradable y decorative también a la vista.
Dimensión extremadamente reducida: utlizable en aparatos muy pequeños y en pequeñas suspensiones.

Notas
No apto para funcionar con dimmer.

BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 20000 h L70B50 | IP20 | G9 | -25°C +35°C | A↑G D | 360° | G2

Datos característicos

Poder	4,5 W	Haz	360°	Reglable	No	Tensión	220-240 Vac
Casquillo	G9	IP	20	Flujo	630 lm	PF	0.47
Tc	3000 K	IRC	>80	Garantía del LED	G2		

Características dimensionales

ø	17 mm
H	64 mm

Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	360°
Flujo	630 lm
La temperatura de color nominal del CCT	3000 K
Índice de reproducción de colores	>80
Duración de la vida	20000 h
Vida del los LED	L70B50
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa
Mercurio	0 mg

Características eléctricas

Potencia nominal	4,5 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50 Hz
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0.47
Corriente de entrada	0,042 A
Factor ponderado	5 kWh/1000h
Clase de eficiencia energética	D
Número de ciclos	100000
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
Posición de operación	360°

Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60968:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	18 gr
Código de barras de un unidad	8011905357276
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	10 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).