

SLIMFLUX TRANSLUCIDE UP&DOWN - PLUS

Typologie
Dalle LED translucide à double émission, gradable.


Caractéristiques
Appareil d'une grande légèreté visuelle caractérisé par une double émission, vers le bas (70%) et vers le haut (30%), et par la translucidité de la dalle.


Matériau
Corps avec finition blanche.
Écran frontal en méthacrylate.

Alimentation électrique
Le luminaire est livré avec une alimentation à distance intégrée dans l'un des deux parallélépipèdes en métal blanc à fixer au plafond.


Notes
Adjustable suspension wires: MAX 150 cm.
Fixation du câble avec vis en acier et cylindre.

Connexions
Utilisez des gradateurs 0-10V.





PLUS | 220-240 Vac | Ra 80 | 0-10V | 30000 h L70B20 | IP20 | Câbles dénudés | -25°C +40°C | Risk Group 0 | UGR <19








Données caractéristiques

Puissance	40 W	Faisceau	120°	Variable	0-10V	Tension	220-240 Vac
Douille	Câbles dénudés	IP	20	Flux	4000 lm	PF	0.95
UGR	<19	Tc	4000 K	Ra	80	Garantie LED	G3
RG	RG0						

Dimensions



L	1200 mm
L1	300 mm
H	14,5 mm


Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	120°
Flux	4000 lm
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumiére	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie	30000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
UGR	<19

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	40 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	0-10V
Facteur de puissance (PF)	0.95
Température de fonctionnement	-25°C / +40°C

Photométrie



984311 Imax=171cd/klm

4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			150°	132°	
Fixture Power	40W	1	7.40	4.45	482
Source Flux	4000lm	2	14.80	8.89	121
Fixture Flux	4000lm	3	22.20	13.34	54
Efficacy	100lm/W	4	29.61	17.78	30
Imax	684cd	5	37.01	22.23	19

Fichier EuLumDat sur le site

Autres Infotech

Flicker Free	Oui

Garantie LED

G3	Jusqu'à 3 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	3500 gr
Code barre unité d'emballage	8011905984274
Unité d'emballage	5
Code barre paquet multiple	8011905985714
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).