



COMPACT MULTI CCT

Incassati multifunzione a LED per foro di incasso 50 mm.

Tipologia

Questo modello offre la scelta di temperatura di colore (2700-3000-4000K) e permette di scegliere fra quattro aperture di fascio (18°-26°-36°-50°). Interruttori di selezione posizionati sul driver remoto. L'apertura di fascio si regola tramite i cursori laterali. Anello frontale tondo in dotazione. Anello quadrato opzionale, facilmente installabile, vedere codice accessorio.

Installazione

Dotati di molle in acciaio per l'installazione nel controsoffitto.

Materiale

Corpo in pressofusione di alluminio.

Applicazioni

Grazie alla loro flessibilità applicativa, questi apparecchi sono particolarmente indicati per assolvere a modifiche visuali nel tempo: display di prodotto, interni al dettaglio, vetrine.

Note


I dati di flusso indicati si riferiscono alla temperatura di colore 4000K e all'apertura di 26°.
Per gli altri dati vedere QR code.

PRO	220-240 Vac	Ra >90		25000 h L70B50	IP20	Cavi liberi	-25°C +35°C	Risk Group 1	
	18-26-36-50								

Dati caratteristici

Potenza	11 W	Fascio	18-26-36-50	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac
Attacco	Cavi liberi	IP	20	Flusso	950 lm	Axis	3850 cd
PF	0.9	Tc	2700-3000-4000 K	Ra	>90	Garanzia LED	G4
RG	RG1						

Caratteristiche dimensionali



Ø	60 mm
H	70 mm

Foro di taglio	50
----------------	----

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	18-26-36-50
Flusso	950 lm
Axis	3850 cd
Temperatura di colore nominale CCT	2700-3000-4000 K
Colore della luce	CCT
Indice resa cromatica	>90
Durata di vita	25000 h
Vita dei LED	L70B50
Mantenimento Flusso Luminoso a 2000h	10

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	11 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50/60 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0.9
Classe di efficienza energetica	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "F"
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Garanzia LED

G4	undefined
----	-----------

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-2:2012
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	174 gr
Barcode articolo singolo	8011905345891
Numero di pezzi confezione multipla	10
Imballo minimo	1 / 60

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).