



## 45° WINKELPROFILE: P024

### Eigenschaften

Profil aus extrudiertem Aluminium mit 45°-Winkel für Eckmontage, komplett mit diffuser Polycarbonatabdeckung.  
Erhältlich als Kit mit Zubehör oder als einzelne Stangen ohne Zubehör.  
Empfohlen für den Innen- und Außenbereich (geschützt) und mit High-Power-Strips zur Verbesserung der Wärmeableitung.

### VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:

12 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:

15 W/m

### Installation

Wird mit Clips befestigt.

### Material

Profil aus Aluminiumlegierung 6060/6063, eloxiert 15/20 Mikron.


### Verpackung

Verpackung des Profils in Aluminiumfarbe als Kit (der Code endet mit „K“):  
Mindestverpackung von 5 Stangen mit 5 Paar Endkappen und 5 Paar Clips.  
Einzelprofilcodes: verfügbar als einzelne Stange zur Vervollständigung mit Linse, Kappen und Clips.

## Charakteristische Daten

Farbe	Schwarz				
-------	---------	--	--	--	--

## Abmessungen



L	2000 mm
L1	19 mm
H	19 mm

## Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905344306
Stückzahl pro VPE	5
Mindestbestellmenge	5
Minimale Verpackung	5 / 5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).