

CARRIL EMPOTRADO

Tipología
Carril trifásico de aluminio extruido pintado en negro o blanco.
Acabado de aluminio anodizado gris sin pintar disponible bajo pedido.

Características
Facilidad de uso: respete siempre la línea de tierra.
Amplia gama de accesorios para crear sistemas de carril siempre diferentes y sorprendentes: curvas flexibles, elementos en T, L y X.
Permite 3 encendidos diferenciados.

Instalación
Empotrable.

Fuente de alimentación
Frecuencia: 50 Hz.
Corriente y tensión nominales: L1/L2/L3/N/tierra 16A/250V.
Carga en la fase: 3,6kVA.
En las 3 fases: 3X 3,6kVA.

Datos característicos

Color	Blanco						

Características dimensionales

L	3030 mm
L1	53 mm
H	33 mm

Datos logísticos

Peso neto artículo	3800 gr
Código de barras de un unidad	8011905330668
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 1

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).