

DURABLE SUSPENSION DE RAIL POUR GU10

Typologie
Suspension pour éclairage direct, pour lampe remplaçable avec douille GU10.
Complet avec adaptateur de rail.

Caractéristiques
Design minimal, simplicité et précision des finitions.
Disponible en différentes tailles et couleurs.

Matériau
Corps en aluminium moulé sous pression laqué.

Ouverture / Optique
Peut être utilisé avec toutes les lampes GU10 du catalogue : sélectionnez la puissance et l'ouverture de faisceau souhaitée.


Notes
Longueur du fil 1,5 m.

PLUS | 220-240 Vac | IP20 | GU10 | -15°C +35°C

Données caractéristiques

Tension	220-240 Vac	Douille	GU10	IP	20	Couleur	Blanc

Dimensions



ø	60 mm
H	150 mm

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Température de fonctionnement	-15°C / +35°C

Données logistiques

Poids net	313 gr
Code barre unité d'emballage	8011905982225
Unité d'emballage	20
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 20

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).