



## PROFILI DA INCASSO: P055-R

### Caratteristiche

Profilo in alluminio per montaggio in incasso. Consente una maggior stabilità dell'installazione ove questa segua profili lineari. Consigliati per le applicazioni in interni ed in esterni protetti e con strip di alta potenza per migliorarne la dissipazione del calore.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

30 mm

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

42W/m

### Installazione

In incasso. Sistema di incasso a controsoffitto con molle in acciaio che ne permettono l'installazione in controsoffitti da un minimo di 5mm.

### Materiale

Profilo in lega di alluminio 6060/6063, anodizzato 15/20 micron. Lente in policarbonato resistente ai raggi UV.

### Accessori

Disponibili lenti trasparenti con apertura 40°, cover opale per sostituzioni e lente continua flessibile con lunghezza 20 m per installazioni senza interruzioni visibili.


### Confezione

Codici profili singoli: disponibili come barra singola da completare con lente e tappi.

## Dati caratteristici

Colore	Bianco					
--------	--------	--	--	--	--	--

## Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
L1	70 mm
H	35 mm

## Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905344733
Imballo minimo	1 / 5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).