


DALI2 / PUSH TREIBER

Eigenschaften


Nur einsetzbar für Leuchten mit auswechselbarem externem Treiber.
220÷240 V 50/60 Hz
Lebensdauer 50000 h.



Charakteristische Daten

Leistung	42 W	Dimmbar	DALI 2	Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	Anschlussklemme
IP	20	PF	0,97	LED-Garantie	G5h24		

Abmessungen



L	123 mm
L1	82 mm
H	23 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lebensdauer	50000 h
-------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	42 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Dimmbar	DALI 2
Leistungsfaktor (PF)	0,97
Eingangsstrom	0,23 A
Maximaler Ausgangsstrom	100 mA
Betriebstemperatur	-25°C / +45°C

Infopoint - Andere

Maximale Gehäusetemperatur	85
----------------------------	----

LED-Garantie

G5h24	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
-------	---

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)
CEI EN 61547:2010

Logistik-Daten

Nettogewicht	80 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905335014
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgedruckt, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).