



PERFILES EMPOTRADOS: P035-R

Características

Perfil empotrado con aletas de acabado cubre-ángulos.
 Difusores opcionales en versión transparente, opal, microprismática y ahumada.
SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:
 32 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

30W/m

Instalación

Empotrado con muelles para pladur.
 Salida de cables en línea con el perfil.

Material

Perfil en aleación de aluminio 6060/6063, anodizado 15/20 micras.


Embalaje

Embalaje del perfil color aluminio en kit (el código termina con "K"): paquete mínimo de 5 barras con 5 pares de tapas de cierre y 5 pares de clips.
 Códigos de perfiles individuales: disponibles como barra única para completar con difusores y tapas.

Datos característicos

Color	Blanco				
-------	--------	--	--	--	--

Características dimensionales



L	2000 mm
L1	44 mm
H	35 mm

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905344573
Embalaje mínimo	1 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).