



PROFILI DA INCASSO: P023

Caratteristiche

Profilo da incasso di bassissimo spessore con alette di finitura coprispigolo.
IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:
12 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

25W/m

Installazione

In incasso.
Uscita cavi in linea con il profilo.

Materiale

Profilo in lega di alluminio 6060/6063, anodizzato 15/20 micron.


Confezione

Confezione del profilo color alluminio in kit (il codice termina con "K"): imballo minimo di 5 barre con 5 coppie di tappi di chiusura e 5 coppie di clips.
Codici profili singoli: disponibili come barra singola da completare con lente e tappi.

Dati caratteristici

Colore	Grigio				
--------	--------	--	--	--	--

Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
L1	17,5 mm
L2	24,5 mm
H	7,2 mm

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905344269
Numero di pezzi confezione multipla	5
Quantità minima ordinabile	5
Imballo minimo	5 / 5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).