



PROFILÉS LINÉAIRES : P070

Caractéristiques

Profil linéaire suspendu avec possibilité d'insertion de driver linéaire de dimensions réduites (espace driver 41x30h).

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

37 mm

TENSION MAXIMALE DE:

38W/m

Installation

En suspension.

Matériau

Profilé en alliage d'aluminium 6060/6063, anodisé 15/20 microns.


Emballage

Codes des profils individuels : disponibles en barre unique à compléter avec diffuseurs et capuchons.

Données caractéristiques

Couleur	Blanc				
---------	-------	--	--	--	--

Dimensions



L	2000 mm
L1	55 mm
H	70 mm

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905345006
Emballage minimum	1 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).