


LUMINAIRE À ENCASTRER OPTIQUE SINGLE

Typologie
Luminaire rectangulaire encastré pour une lampe GU10 réglable.

Caractéristiques
Largement utilisé dans les installations de vente au détail, il répond aux besoins de ceux qui préfèrent un plafonnier encastré pour lampes remplaçables.
Il offre l'avantage de la multidirectionalité et de la possibilité du réglage du faisceau lumineux de +15° à -15° dans le plan vertical.
Pour lampes PAR16; compatible avec toutes les lampes GU10 du catalogue Duralamp.
Max 15 W.

Installation
Encastré avec les ressorts spéciaux en aluminium galvanisé.
Complet avec porte-lampe GU10.

Matériau
Corps en aluminium peint en noir avec cadre de couleur argent.




BASIC | 220-240 Vac | IP20 VI IP23 VO | GU10 | -25°C +45°C

Données caractéristiques

Tension	220-240 Vac	Douille	GU10	IP	20	IP Bloc optique	23
Couleur	Gris argent						

Dimensions



L	110 mm
L1	110 mm
H	125 mm

Trou de découpe	95x95

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Température de fonctionnement	-25°C / +45°C

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	295 gr
Code barre unité d'emballage	8011905975845
Unité d'emballage	20
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 20

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).