

DECO LED G9

Typologie
Lampe G9 alimentation à la tension du réseau.

Caractéristiques
Remplacement direct des G9 halogènes.
Dessin agréable et décoratif invisible à l'oeil nu.
Dimension extrêmement réduite: invisible même dans les petits appareils, abat jour et petites suspensions.

Notes
Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.

BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 20000 h L70B50 | IP20 | G9 | -25°C +35°C | A ↑ G D | 360° | G2

Données caractéristiques

Puissance	3 W	Faisceau	360°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	G9	IP	20	Flux	440 lm	PF	0.46
Tc	6500 K	Ra	>80	Garantie LED	G2		

Dimensions

ø	17 mm
H	52 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	360°
Flux	440 lm
Température de couleur	6500 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	20000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
Mercure	0 mg

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	3 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0.46
Courant d'entrée	0,028 A
Facteur pondéré	3 kWh/1000h
La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Position de fonctionnement	360°

Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60968:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	15 gr
Code barre unité d'emballage	8011905357269
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	10 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).