



EINBAURING MIT OPTIONALER OPTIK

Typologie

Der universelle Einbauspot kann durch eine intelligente Halterung rasch installiert werden und mit Modulo DE-P oder jedem anderen MR16 / PAR 16 Leuchtmittel verwendet werden.

Eigenschaften

Leuchtmittel auf vertikaler Ebene ausrichtbar: 20°.
Möglichkeit für die (aufgesteckte) Installation von zusätzlichen und austauschbaren optischen Formgebern: mehrere Optionen für eine punktgenaue, Antiglare-, Wallwasher-Beleuchtung.

Installation

Ausgestattet mit Federn für eine schnelle Installation.

Material

Gehäuse und Optiken aus lackiertem Metall.


BASIC

-25°C
+35°C

Charakteristische Daten

Farbe	Weiß						
-------	------	--	--	--	--	--	--

Abmessungen



Ø	90 mm
H	53 mm

Deckenausschnitt	78
------------------	----

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-25°C / +35°C
--------------------	---------------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Logistik-Daten

Nettogewicht	130 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905844059
Stückzahl pro VPE	10
Barcode VPE	8011905789336
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 10

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).