



DRIVER DURASTRIP 24V

Caratteristiche


Alimentatori specifici per le strisce a LED.

SELV equivalent; protezione in caso di corto circuito o sovraccarico nel circuito secondario.

Driver a 24V con connessione a terminali, marcati TUV.

Note

Possibilità di regolazione della tensione di uscita.



Dati caratteristici

Potenza	150 W	Dimmerabile	No	Tensione	100-277 Vac	Attacco	Cavi liberi
IP	67	PF	0,9	Garanzia LED	G5h24		

Caratteristiche dimensionali

L	186 mm
L1	63 mm
H	32 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Durata di vita	70000 h
----------------	---------

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	150 W
Tensione d'ingresso	100-277 Vac
Frequenza	50/60 Hz
Tensione in uscita	24 Vdc
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,9
Temperatura di esercizio	-20°C / +45°C

Altre Infotech

Max Case Temperature	75
----------------------	----

Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)
CEI EN 61547:2010

Dati logistica

Peso netto articolo	685 gr
Barcode articolo singolo	8011905357382
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 1