




DURASTRIP PURE WHITE

Typologie

SMD-Leistentyp ohne Punktierung, vergleichbar mit einer COB in Bezug auf den Lichteffekt.

Hochwertige Materialien für gleichmäßige Beleuchtung und Farbkonzanz.

Es handelt sich um sehr schlanke LED-Streifen mit Schutzart IP67.

Besondere LED-Montagemethode für eine sehr große Lichtfläche im Verhältnis zum Substrat – für einen vollen Lichteffekt.

Dieser Streifen benötigt kein Aluminiumprofil.

Extreme Flexibilität, fähig zu Kurven bis 50 mm.

Installation

Mit doppelseitigem Klebeband 3M für die Befestigung auf Oberflächen.

Bei einer Befestigung mit dem doppelseitigen Klebeband ist die Klebefläche im Vorfeld sorgfältig zu entfetten.

Anwendungsinformation

Dimmbar 0-100% Flicker Free

DALI - DMX - 1-10

Analoge und digitale Hausautomationssysteme

Push Dali mit ZKCAFF-Controller

Kompatibel mit CASAMBI

Stromversorgung

Maximaler Strom pro Einspeisung: 4A.

Verpackung

Verpackt in 5-Meter-Rollen.

LED

SMD2216

Binning

SDCM von <5 bis <6.

Verbindungen

Anschluss mit offenen Kabelenden.



24 Vdc

Ra 90




50000 h
L70B50

IP54

-25°C
+35°C


Risk
Group 1



Charakteristische Daten

Leistung	70 W	Strahl	130°	Dimmbar	Ja	Netzspannung	24 Vdc
IP	54	Tc	2700 K	Ra	90	LED-Garantie	G5h24
RG	RG1						

Abmessungen



L	5000 mm
L1	8 mm
H	4 mm

Schneideabstand	20 mm
LED-Achsabstand	2,4 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Abstrahlwinkel	130°
Nominaler Lichtstrom pro Meter	1480 lm/m
CCT Nennfarbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabe-Index	90
Lebensdauer	50000 h
LED Lebensdauer	L70B50
Auslösezeit	<0,2 s
Aufheizzeit bis zu 60% der vollen Effizienz	Sofort volles Licht

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	70 W
Eingangsspannung	24 Vdc
Dimmbar	Ja
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "F"
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

Fotometrie

	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		115°	
Fixture Power	14W	1	3.15	507
Source Flux	1480lm	2	6.30	127
Fixture Flux	1480lm	3	9.45	56
Efficacy	106lm/W	4	12.59	32
353025 I _{max} =342cd/klm	I _{max}	5	15.74	20

EuLumDat-Datei auf der Website

LED-Garantie

G5h24	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
-------	---

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905353025
Stückzahl pro VPE	10
Minimale Verpackung	1 / 10