

SLIMFLUX TRASLUCIDO UP&DOWN - PLUS

Tipologia
Pannello LED traslucido a doppia emissione, dimmerabile.


Caratteristiche
Apparecchio di grande leggerezza visiva caratterizzato da doppia emissione, verso il basso (70%) e verso l'alto (30%), e dalla semi-trasparenza del pannello stesso.


Materiale
Corpo con finitura verniciata bianca.
Pannello in metacrilato.

Alimentazione
L'apparecchio è completo di alimentazione remota integrata in uno dei due parallelepipedi di metallo bianco da fissare a soffitto.


Note
Cavetti di sospensione regolabili, max 150 cm.
Aggancio dei cavetti con vite e cilindretto in acciaio.

Connessioni
Utilizzare dimmer 0-10V.





PLUS | 220-240 Vac | Ra 80 | 0-10V | 30000 h L70B20 | IP20 | Cavi liberi | -25°C +40°C | Risk Group 0 | UGR <19








Dati caratteristici

Potenza	40 W	Fascio	120°	Dimmerabile	0-10V	Tensione	220-240 Vac
Attacco	Cavi liberi	IP	20	Flusso	4000 lm	PF	0.95
UGR	<19	Tc	4000 K	Ra	80	Garanzia LED	G3
RG	RG0						

Caratteristiche dimensionali



L	1200 mm
L1	300 mm
H	14,5 mm


Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°
Flusso	4000 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	80
Durata di vita	30000 h
Vita dei LED	L70B20
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
UGR	<19

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	40 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50/60 Hz
Dimmerabile	0-10V
Fattore di potenza	0.95
Temperatura di esercizio	-25°C / +40°C

Fotometria



984311 Imax=171cd/klm

4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			150°	132°	
Fixture Power	40W	1	7.40	4.45	482
Source Flux	4000lm	2	14.80	8.89	121
Fixture Flux	4000lm	3	22.20	13.34	54
Efficacy	100lm/W	4	29.61	17.78	30
Imax	684cd	5	37.01	22.23	19

File EuLumDat presente sul sito

Altre Infotech

Flicker Free	Si

Garanzia LED

G3	Garantite fino a 3 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	3500 gr
Barcode articolo singolo	8011905984274
Numero di pezzi confezione multipla	5
Barcode confezione multipla	8011905985714
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).