



## SLIMFLUX TONDO A SUPERFICIE - PLUS

### Tipologia

Pannello a LED di basso spessore.

### Caratteristiche

Installazione TONDO: a superficie, il pannello rimane a 35 mm di distanza dal soffitto.

### Materiale


Corpo in alluminio verniciato bianco e pannello in metacrilato.



### Dati caratteristici

|         |             |        |      |              |         |          |             |
|---------|-------------|--------|------|--------------|---------|----------|-------------|
| Potenza | 40 W        | Fascio | 112° | Dimmerabile  | No      | Tensione | 220-240 Vac |
| Attacco | Cavi liberi | IP     | 20   | Flusso       | 4000 lm | PF       | 0.95        |
| Tc      | 4000 K      | Ra     | 80   | Garanzia LED | G3      | RG       | RG0         |
| Colore  | Bianco      |        |      |              |         |          |             |

### Caratteristiche dimensionali



|    |         |
|----|---------|
| Ø  | 593 mm  |
| L1 | 33,5 mm |
| H  | 19,5 mm |

**Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche**

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Apertura fascio                                            | 112°                  |
| Flusso                                                     | 4000 lm               |
| Temperatura di colore nominale CCT                         | 4000 K                |
| Colore della luce                                          | Luce naturale         |
| Indice resa cromatica                                      | 80                    |
| Durata di vita                                             | 30000 h               |
| Vita dei LED                                               | L70B20                |
| Tempo di innesco                                           | <0,2 s                |
| Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo | Piena Luce Istantanea |

**Caratteristiche elettriche**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Potenza nominale         | 40 W          |
| Tensione d'ingresso      | 220-240 Vac   |
| Frequenza                | 50/60 Hz      |
| Dimmerabile              | No            |
| Fattore di potenza       | 0.95          |
| Temperatura di esercizio | -25°C / +40°C |

**Fotometria**

File EuLumDat presente sul sito

**Altre Infotech**

|              |    |
|--------------|----|
| Flicker Free | Si |
|--------------|----|

**Garanzia LED**

|    |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G3 | Garantite fino a 3 anni (4000h/anno)<br>4000h = 11h al giorno x 365 giorni.<br>Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Direttive europee**

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

**Norme di prodotto**

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 60598-2-2:2012  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Dati logistica

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Peso netto articolo                 | 2600 gr       |
| Barcode articolo singolo            | 8011905984267 |
| Numero di pezzi confezione multipla | 5             |
| Barcode confezione multipla         | 8011905985738 |
| Quantità minima ordinabile          | 1             |
| Imballo minimo                      | 1 / 5         |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).