



PROFILÉS POUR SURFACE: P055-S

Caractéristiques

Profil pour montage en surface.

Équipé d'ailettes latérales internes pour obtenir la concentration maximale de la lumière.

Variantes de couleur disponibles.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

31 mm

TENSION MAXIMALE DE:

48W/m

Installation

En surface.

Sortie des câbles alignée avec le profilé.

Matériau

Profilé en alliage d'aluminium 6060/6063, anodisé 15/20 microns.

Emballage

Conditionnement du profil couleur aluminium en kit (le code se termine par « K ») : emballage minimum de 5 barres avec 5 paires de capuchons de fermeture et 5 paires de clips.

Codes des profils individuels : disponibles en barre unique à compléter avec diffuseurs et capuchons.

Données caractéristiques

| | | | | | | |
|---------|--------|--|--|--|--|--|
| Couleur | Corten | | | | | |
|---------|--------|--|--|--|--|--|

Dimensions

| | |
|----|---------|
| L | 2000 mm |
| L1 | 55 mm |
| H | 35 mm |

Données logistiques

| | |
|------------------------------|---------------|
| Code barre unité d'emballage | 8011905344863 |
| Emballage minimum | 1 / 5 |