

DURABLE AUFHÄNGUNG FÜR GU10

Typologie
Abgehängte Leuchte für direkte Beleuchtung, für austauschbare Lampe mit GU10-Fassung.
Runde Rosette für die Deckenmontage.

Eigenschalften
Minimalistisches Design, einfache und akkurate Oberflächenausführung.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben.

Material
Aluminium mit Epoxidbeschichtung.

Abstrahlwinkel/Optik
Verwendbar mit allen GU10-Lampen aus dem Katalog: gewünschte Leistung und Öffnung auswählen.


Hinweise
Kabellänge 1,5 m.

PLUS | 220-240 Vac | IP20 | GU10 | -15°C +35°C

Charakteristische Daten

Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	GU10	IP	20	Farbe	Weiß

Abmessungen



ø	60 mm
H	300 mm

Elektrische Eigenschaften

Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50/60 Hz
Betriebstemperatur	-15°C / +35°C

EU-Richtlinien	Produktstandards
2009/125/EC * Ecodesign	CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
2011/65/EU * RoHS	CEI EN 60598-1:2022
2012/19/EU * RAEE	CEI EN 60598-2-2:2012
2014/30/EU * EMC	CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
2014/35/EU * LVD	CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
2015/863 * Amending RoHS	CEI EN 61547:2010
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62471:2010
2019/2020 * Regulation for Ecodesign	IEC/TR 62471-2:2009
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling	CEI EN 62493:2015
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign	CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Nettogewicht	380 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905980559
Stückzahl pro VPE	20
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 20

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).