

PROFILÉS FLEXIBLES: P013

Caractéristiques

Profil en aluminium extrudé ultra-fin et courbable.
Diffuseur en polycarbonate opale.
Utilisation suggérée avec des bandes LED de faible puissance.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
10 mm

TENSION MAXIMALE DE:
6W/m

Installation

En surface.
Sortie des câbles alignée avec le profilé.

Matériau

Profilé en alliage d'aluminium 6060/6063, anodisé 15/20 microns.
Lentille en polycarbonate résistante aux rayons UV.


Accessoires

Accessoires disponibles avec code séparé : embouts en alliage, clips de fixation, diffuseur opale.

Emballage

Packs de 10 barres de 2 mètres avec écran et embouts de fermeture.
Commander les codes accessoires pour des découpes supplémentaires.

Dimensions



L	2000 mm
L1	18 mm
H	5,6 mm

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905344153
Unité d'emballage	10
Quantité minimale de commande	10
Emballage minimum	10 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).