




CERCLINE TRIPHOSPHORE DOUBLE PACK 32W/40W

Typologie

Lampes fluorescentes circulaires dans un ensemble de deux pièces de wattage différent.

Caractéristiques

Les meilleures poudres sont utilisées afin d'avoir un rendu de couleurs optimal ainsi qu'une émission de lumière constante au fil du temps; ces lampes ont donc un excellent rendu des couleurs tout comme une excellente efficacité lumineuse. Cette large gamme de lampes fabriqués selon les normes les plus sélectives pour une utilisation fiable que ce soit professionnelle ou domestique.



Données caractéristiques

Variable	Oui	Douille	G10q	IP	20	Tc	6500 K
Ra	>80						

Éclairage et caractéristiques photométriques

Flux	2245-2950 lm
Température de couleur	6500 K
Couleur de la lumière	Lumière froide
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	10000 h
Mercur	3,5 mg
Maintien du flux lumineux à 2000h	88
Maintien du flux lumineux à 4000h	85
Maintien du flux lumineux à 6000h	80
Maintien du flux lumineux à 8000h	75
Maintien du flux lumineux à 12000h	72
Maintien du flux lumineux à 16000h	70
Facteur de survie de la lampe à 2000h	100
Facteur de survie de la lampe à 4000h	100
Facteur de survie de la lampe à 6000h	95
Facteur de survie de la lampe à 8000h	80
Facteur de survie de la lampe à 10000h	50
Facteur de survie de la lampe à 12000h	45

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	32-40 W
Variable	Oui
La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
Position de fonctionnement	360°

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 61199:2012 (+A1:2014/+A2:2015)
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010

Données logistiques

Poids net	410 gr
Code barre unité d'emballage	8011905993252
Unité d'emballage	12
Quantité minimale de commande	12
Emballage minimum	12 / 12